



Fabrication EUROPROTEX

Polyuréthane

CONFORME AUX REGLEMENTS :

- UE (CE) 1935/2004
- UE (CE) 10/2011
- UE (CE) 2023/2006
- N°1907/2006 REACH
- 21 CFR US FDA : 177.2600



CLASSE : EPI.1.

- 1 - PRODUIT



Nature : Polyuréthane (Esther)
sans trame – **Matière EUROPÉENNE**

Epaisseur : 30/100^{ème} , 350 gr/m²

Couleurs : blanc pur – bleu mer – jaune d'or - rouge vif
–vert foncé- *marron chocolat*

Existe en 50/100^{ème} , 650 gr/m² uniquement en blanc

Tablier de protection 100% polyuréthane.
Assemblage sans couture, œillets laitons nickelés.

- 2 - CARACTERISTIQUES

Excellent produit pour la confection des tabliers de protection pour l'industrie agro- alimentaire et dans l'industrie chimique.

Très résistant :

- A la graisse animale,
- Aux acides chlorhydriques à 30% et à l'eau de javel à 40° ,
- Aux lessives alcalines,
- Aux huiles animales et au sang,
- Très bonne résistance aux écarts de température
- Aux déchirements.

Le TABLIER POLYURETHANE est conseillé :

- ATELIERS DE DECOUPE, - CONSERVERIES,
- BOYAUDERIES, - SALAISONS,
- CHARCUTERIES, - POISSONNIERS,
- SECTEUR MEDICAL, VETERINAIRES ...

Grande souplesse et très lisse, le tablier PU se nettoie très facilement

- 3 - ENTRETIEN

- Lavage en machine (60°) sans essorage.
- Le tablier doit être étendu pour séchage à plat,
- Lavage par jet d'eau haute pression et vapeur,
- Supporte beaucoup de dissolvants organiques, lessives et savons.

- 4- MONTAGE

STANDARD



Sangle cou avec boucle plastique réglable et attache dos élastique et crochet



MONTAGE « Y »



Modèle standard avec patte nitrile supplémentaire reliant la boucle et l'élastique pour un meilleur confort.



MONTAGE DCC



(Dos Croisé Cousu)
Bretelles doublées et cousues sur les épaules, fermeture dans le dos par nouage.



MONTAGE SOUDE HF



(Soudure Haute Fréquence) Sangle cou fixe et attache dos réglable par boucle plus boucle attache rapide. Etiquette soudée et numérotée ETEX

Nouveauté

